
KM 110-390 C2+

Maschinenschuhe,
verschleißarme Plastifizierung,
Luftventil 1-fach, Kernzug 3-fach,
Wasserbatterie 8-fach,
Werkzeugheißkanal 6-fach,
Druckspeicher, Euromap 12-
Schnittstelle



Allgemein

Hersteller	Krauss Maffei
Baujahr	2003
Lieferzeit	nach Absprache
Frachtbasis	EXW D-31535 Neustadt
Typ	KM 110-390 C2+
Zustand	gebraucht

Technische Daten

Schliesskraft (kN)	<u>1100 kN</u>
Aufspannplatte (mm)	<u>745x770</u>
Holmabstand (mm)	<u>470x470</u>
Einbauhoehe (mm)	<u>300 mm</u>
Plattenabstand (mm)	<u>900</u>
Steuerung	<u>MC4</u>
Betriebsstunden	<u>ca. 80.000</u>
Bildschirmtext	<u>Deutsch</u>

Spritzeinheit

Schneckendurchmesser (mm)	<u>35</u>
Spritzdruck (bar)	<u>2429</u>
Hubvolumen (cm ³)	<u>156</u>
Pumpenantriebsleistung (kW)	<u>18,5</u>
Heizleistung (kW)	<u>12</u>
Ölfüllung (l)	<u>345</u>
Abmessungen (m)	<u>4,30 x 1,50 x 2,20</u>
Gesamtgewicht (to.)	<u>5,8</u>
Lackierung	<u>RAL 9002/5002</u>



